



## AW 708

### Descrição

AW 708 foi desenvolvido para trabalhar na terra, bem como nas aplicações de transporte e recolha da palha com implementos agrícolas, reboques e prensas de palha. O pneu é disponível em uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e lacerações.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno, Industrial ■ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

19.0/45-17

LI/SS

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	470
DT (mm)	866
RCS (mm)	380
CR (mm)	2536
Jante rec.	16.00
ECE	E4-106R-001883

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	3920
25 FR	3330
30 FR	3135
40 FR	2800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.