



IS standard



GROWING TOGETHER

BKT POWERTRAILER
SR331



PRODUKTDATENBLATT



Radial



169

Technologies



All Steel Radial



Schwersteinsatz



verstärkter Wulst



verstärkte Karkasse



Blockmuster

Performance

vorwiegend
Straßeneinsatz

hohe Tragfähigkeit



Stabilität



Beständigkeit

geringer
Rollwiderstand

Kraftstoffersparnis



Komfort

ausgezeichnete
FlotationSchnitt- und
Stichtfestigkeit

BKT POWERTRAILER[®] SR 331

POWERTRAILER SR 331 ist BKTs neuer All-Steel-Radialreifen, der speziell für Anhänger und Tankwagen im Transportbereich entwickelt wurde. POWERTRAILER SR 331 wurde sowohl für den Einsatz auf dem Feld als auch auf der Straße entwickelt und zeichnet sich durch gute Flotationseigenschaften auf dem Feld sowie eine hervorragende Traktion auf Asphalt aus. Die All-Steel-Konstruktion steht für hohe Tragfähigkeit, eine außergewöhnliche Stabilität der Karkasse sowie eine lange Lebensdauer des Reifens. Die spezielle Rippe der Flanke bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Stöße und die Auswirkungen von Scheuern des Reifens, während der sechseckige Wulst mit Wulstbandverstärkung gewährleistet, dass der Reifen perfekt auf die Felge passt. Darüber hinaus bietet das Multiblock-Profil einen reduzierten Rollwiderstand, einen gleichmäßigen Auflagedruck sowie ruhiges Fahrverhalten. Dank all dieser Eigenschaften ist POWERTRAILER SR 331 ein Synonym für Kraftstoffeinsparung und Fahrkomfort.

	Größe	LI/SS	FELGE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 22.5"	560/60 R 22.5	165 D	AG 16.00	17.00 ; AG 18.00	555	1245	565	3775	600	IMP
	560/60 R 22.5	169 D	AG 16.00	17.00 ; AG 18.00	555	1245	565	3775	600	IMP
	NEWSIZE									

IMP: Implement



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung