



EARTHMAX SR 45 PLUS



Descrição

EARTHMAX SR 45 PLUS um pneu radial All Steel projetado particularmente para dumper rígidos e ideal para operações de longo percurso. O desenho do piso do pneu do EARTHMAX SR 45 PLUS minimiza vibrações e ruídos.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido

Versão	HEAT RESISTANT COMPOUND
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	33.00R51
LI/SS	235;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	3065
RCS (mm)	1369
CR (mm)	9313
Jante rec.	24.00/5.0
Código TRA	E4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.