



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	710/50R26.5
LI/SS	170;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	727
DT (mm)	1383
RCS (mm)	626
CR (mm)	4237
Jante rec.	AG 24.00
Jante alt.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003009

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1745	2020	2290	2780	3220	3710	4200	4525	5015	5450
65	1920	2220	2520	3060	3540	4080	4620	4980	5520	6000
50	2325	2690	3050	3705	4285	4940	5595	6030	6680	7260
40	2615	3025	3430	4165	4815	5550	6285	6775	7510	8160
25	3035	3510	3985	4835	5595	6450	7300	7870	8725	9480
10	3460	4000	4540	5510	6375	7345	8320	8965	9940	10800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.