



SAND MASTER



Descripción

SAND MASTER es un neumático con un dibujo de bloques en la banda de rodadura, específicamente desarrollado para los remolques. Asegura una excelente tracción en las superficies arenosas y un óptimo contacto con el terreno.

UM

IS Standard

Construcción

▣ Bias

Maquinaria

Industria ■ Remolque

STANDARD

TT

Medida del neumático

7.50-16

LI/SS

Dimensiones IS Standard

	215
	820
	5.50 F SDC
	6.00 G
km/h / bar	6.20
65 LS	1360

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.