



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 938



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



B



140

Performance


Manovrabilità e
comfort


Servizio pesante



Autopulitura



Trazione



EM 938

EM 938 è stato appositamente progettato per escavatori nei cantieri di costruzione stradale. Lo pneumatico è stato realizzato con una miscela speciale del battistrada, che è particolarmente resistente contro tagli e lacerazioni, mentre l'aggressivo disegno del battistrada assicura eccellente trazione. EM 938 si distingue per le sue straordinarie proprietà di autopulitura. La carcassa robusta fornisce una resistenza eccezionale contro urti e scosse anche nelle operazioni di servizio pesante.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento