



TR 135

Описание

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач, Промышленность ■ Прицеп



Version

STANDARD

Tire Type

TT

Размер шины

13.6-24

LI/SS

120;A8

Размеры US Standard

| | |
|----------|----------------|
| USA Code | 94003303 |
| SW (in) | 14.0 |
| OD (in) | 48.0 |
| SLR (in) | 22.1 |
| RC (in) | 145.6 |
| Rim Rec | W 12 |
| Rim Alt | W 11 |
| ECE | E4-106R-002028 |
| TRA Code | R1 |

Load Capacity (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 28 |
| 25 | 3080 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.