



TERRA TRAX

Description

TERRA TRAX a été spécialement conçu pour les outils de fourrage. Ce pneu est approprié tant pour une utilisation sur route que hors route. TERRA TRAX assure de bonnes performances sur route ainsi que d'excellentes qualité de confort de conduite et d'autonettoyage. La faible résistance au roulement contribue à réduire la consommation de carburant.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

400/45L-17.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94063451
LS (in)	15.6
DT (in)	30.9
RCS (in)	14.2
CR (in)	93.3
Jante rec.	14.00
ECE	E11-106R-006002

Capacité de charge (US)

mph / psi	87
25	8800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.