



FARM 2000

Descrizione

Lo pneumatico FARM 2000 è idoneo per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del suolo. È stato realizzato con una miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni che assicura una durabilità migliore. Grazie alla carcassa robusta, FARM 2000 offre elevata capacità di carico nonché trazione e proprietà di autopulitura eccellenti.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	9.5-22
LI/SS	106;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94513109
LS (in)	9.6
DT (in)	39.6
RCS (in)	18.5
CR (in)	121.0
Cerchio cons.	W 8
Cerchio alt.	W 7
ECE	E11-106R-0010508
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	43
25	1760

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.