MULTIMAX MP 513

Шины MULTIMAX MP 513 созданы компанией BKT для техники широкого профиля, используемой для муниципальных/ремонтных работ и перевозок в сельском хозяйстве и промышленности. Они прекрасно подходят для универсальных транспортных средств и для грузовых автомобилей, перевозящих удобрения. Благодаря прочному каркасу с нейлоновым кордом и брекеру из металлокорда шины MULTIMAX MP 513 позволяют транспортировать тяжелые грузы на высоких скоростях, обеспечивая комфорт движения. Шины обладают долгим сроком службы и тягой наряду с выдающейся способностью к самоочищению.

IS Standard

Radial

Сельское хозяйство ▪ Универсальный автомобиль,Промышленность ▪ Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	495/70R24MPT
	155;G

undefined IS Standard

SW (mm)	499
OD (mm)	1304
SLR (mm)	588
RC (mm)	3974
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L
ECE	E4-54R-0029057

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1980	2340	2840	3250	3875
65	2150	2540	3085	3530	4205
40	2280	2695	3270	3740	4460

24-03-2026