



## AGRIMAX PROCROP



Modelul AGRIMAX PROCROP este proiectat cu precizie pentru a satisface cererea agricolă modernă în culturile pe rânduri și aplicațiile de pulverizare. Tehnologia avansată VF (Very High Flexion) permite AGRIMAX PROCROP să transporte încărcături cu 40% mai grele în comparație cu anvelopele standard cu aceeași presiune a anvelopei. În același timp, amprenta largă a AGRIMAX PROCROP asigură o compactare redusă a solului și o distribuție excelentă a sarcinii, care evită deteriorarea culturilor. Designul în bloc cu crampe al anvelopei AGRIMAX PROCROP este optimizat pentru a îmbunătăți tracțiunea pe soluri mai puțin compacte, cum ar fi câmpurile nisipoase sau proaspăt arate. Această caracteristică permite anvelopei să funcționeze eficient în condiții dificile, asigurând o aderență excelentă și reducând riscul de alunecare. Pe asfalt, buna manevrabilitate este garantată de centrul închis al benzii de rulare și de peretele lateral puternic care oferă o stabilitate laterală ridicată în timpul deplasării pe șosea. AGRIMAX PROCROP asigură performanțe superioare chiar și la viteze mari de 65 km/h. Structura rezistentă din poliester a anvelopei oferă o durabilitate îmbunătățită, un comportament rutier mai bun, precum și o stabilitate dimensională care îmbunătățește stabilitatea și controlul vehiculului. Curelele din oțel oferă o rezistență excelentă la perforare.

US Standard

 Radial

Agricultură ■ Pulverizator

**Version**

STEEL BELTED

**Tire Type**

TL

VF270/95R32

148;D

# undefined US Standard

USA Code	94076345
SW (in)	11.0
OD (in)	52.7
SLR (in)	24.3
RC (in)	159.7
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010171

## Load Capacity (US)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
45	2980	3370	3740	4060	4500	4760	5200	5640	6020	6330
from 40 to 25	3280	3690	4110	4460	4940	5220	5700	6190	6610	6950
20	3340	3760	4190	4550	5040	5330	5820	6320	6740	7090
12	3410	3840	4280	4630	5140	5430	5940	6440	6880	7240
5	3600	4060	4510	4900	5440	5740	6280	6810	7270	7640

25-03-2026