



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 538



PRODUKTDATENBLATT



Radial



152

Technologies



hohe Geschwindigkeit



Stahlgürtel



M+S

Performance



hohe Tragfähigkeit



Schnee und Eis



Beständigkeit



Traktion



MULTIMAX MP 538

RADIAL MPT TIRES

Der MULTIMAX MP 538 ist ein Mehrzweck-Radialreifen, der speziell für bestimmte Anwendungen und Maschinen entwickelt wurde: Grader und Lader, die unter winterlichen Bedingungen eingesetzt werden, sowie Teleskoplader, Universalfahrzeuge und Kehrmaschinen im Straßenbau. Dank seiner starken Stahlgürtelkassette kann der MULTIMAX MP 538 auch bei hohen Geschwindigkeiten schwere Lasten tragen. Darüber hinaus sorgt sein einzigartiges Laufflächendesign für eine hervorragende Traktion auf Eis und Schnee.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	152 G	W 13	-	407	1076	484	3289	-	SB

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung