



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 538



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



152

Technologies



Alta velocidad



Cinturón de acero



M+S

Performance



Elevada capacidad de carga



Hielo y nieve



Durabilidad



Tracción



MULTIMAX MP 538

RADIAL MPT TIRES

🇪🇸 MULTIMAX MP 538 es un neumático radial polivalente diseñado específicamente para diversas aplicaciones y maquinarias: las niveladoras y las cargadoras que operan en condiciones invernales, así como los elevadores telescópicos, los vehículos universales y las barredoras en el mantenimiento de carreteras. Gracias a la robusta carcasa con cinturones de acero, el MULTIMAX MP 538 permite transportar cargas pesadas incluso a altas velocidades. Además, su exclusivo diseño de la banda de rodadura contribuye a mantener una excelente tracción sobre hielo y nieve.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	152 G	W 13	-	407	1076	484	3289	-	SB

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura