



AS 511

Описание

Шины AS 511 лучше всего подходят для сельскохозяйственной техники, которая используется при обработке почвы. Прочный каркас и специальная стойкая к порезам резиновая смесь протектора обеспечивают превосходную устойчивость и улучшенные характеристики. Благодаря большому пятну контакта шина AS 511 обеспечивает превосходную тягу и сводит к минимуму уплотнение почвы.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование

| | |
|-------------|-------------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| Размер шины | 31x15.50R15 |
| LI/SS | |

Размеры US Standard

| | |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94059782 |
| SW (in) | 15.3 |
| OD (in) | 30.9 |
| SLR (in) | 13.9 |
| RC (in) | 94.0 |
| Rim Rec | 13 LB |
| ECE | E11-106R-005098 |

Load Capacity (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 41 |
| 30 | 3305 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.