



XL GRIP (L3)



Beskrivning

XL GRIP (E-3/L-3) är ett diagonaldäck med bred bas för hjullastare. Det är utformat för att vara extra motståndskraftigt mot skärsador och punkteringar vid tillämpningar med tunga laster. Det har exceptionell dragkraft och extra lång livslängd.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ Hjullastare,OTR ■ Hjullastare

Version	DUAL BEAD
Tire Type	TL
Däckstorlek	17.5-25
LI/SS	

Dimensioner US Standard

USA Code	94031351
OD (in)	53.0
SLR (in)	24.5
RC (in)	156.7
Rim Rec	14.00/1.5
TRA Code	E3/L3

Load Capacity (US)

mph / psi	58	83
30	11000	-
5	-	18200

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.