



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 463



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Performance



Tração



TR 463

TR 463 foi especialmente desenvolvido para retroescavadoras e tratores industriais. Realizado com um composto de borracha superior do piso do pneu, junto com uma carcaça robusta em nylon, o pneu garante os melhores resultados nas aplicações industriais e OTR, bem como nos estaleiros. TR 463 assegura uma tração excelente para as rodas motrizes.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 24	TL	14	152 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	NEW SIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	TL	12	156 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	18.4 - 26	TL	14	158 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	NEW SIZE										
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1405	636	4190	DW 15 L	DW 14 L

IND: Industrial



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento