



IS standard



GROWING TOGETHER

# TRAC FARM



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare

R-1



A6



151



### Tehnologii



Mai multe caneluri



Bandă de rulare foarte adâncă

### Performanță



Durabilitate



Autocurățare



Tracțiune



Capacitate ridicată de încărcare



Rezistență la tăiere și așchiere



# TRAC FARM

 TRAC FARM is a heavy-duty tire specifically designed for tractors in soil tillage and haulage. It features a deep tread and the special cut-and-chip-resistant compound, making it the most suitable for the most difficult operating conditions. The best return on investment during the entire production cycle. TRAC FARM has been designed with more lugs providing better traction and self-cleaning properties.

	Dimensiune anvelopă	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versiune	PR	Tip	LI/SS
		Rec.	Alt.								
Ø 20"	11.2 - 20	W 10	W 9	290	1000	465	3057	STD	8	TT	111 A6
		W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	10	TT	124 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	625	4034	STD	12	TT	128 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4219	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	716	4557	STD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	STD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	HD	14	TT	151 A6

STD: Standard - HD: Operațiuni grele



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare