



POWER TRAX

Descrizione

POWER TRAX è uno pneumatico premium appositamente progettato per servizi pesanti su rimorchi portuali, movimentatori di container vuoti o ECH e macchinari per miniere sotterranee. Il battistrada profondo e la robusta carcassa assicurano una durata eccezionale, riducendo al minimo il rischio di forature e danni accidentali. POWER TRAX è lo pneumatico ideale per operazioni dure e difficili, grazie all'esclusiva miscela del battistrada che offre un'eccellente resistenza a tagli e scheggiature.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Movimentatore per container vuoti



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	12.00-20
LI/SS	176;A5

Dimensioni US Standard

Codice USA	94067701
LS (in)	12.6
DT (in)	45.3
Cerchio cons.	8.5
Cerchio alt.	9.0

Portata (US)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	20350
15 STEER WHEEL	15650
5 OTHER VEHICLES	20350
15 OTHER VEHICLES	15650
STATIC SIDE LOADER	23630

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.