



LIFTMAX LM 63

Descrição

O LIFTMAX LM 63 foi especialmente desenvolvido para operações industriais e logísticas. O pneu radial totalmente em aço apresenta uma carcaça resistente reforçada por cintos de aço multicamadas que reduzem a vibração, proporcionando maior estabilidade e conforto. O LIFTMAX LM 63 apresenta um desenho de banda de rodagem com 3 nervuras que garante baixa resistência ao rolamento, bem como boa aderência em piso molhado e desgaste uniforme da banda de rodagem, proporcionando melhor desempenho de manobrabilidade. Além disso, a banda de rodagem profunda prolonga a vida útil do pneu.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Tow Tractor

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	12.00R20
LI/SS	176;A5

Dimensões US Standard

Código USA	94515387
DT (in)	44.9
Jante rec.	8.5
Jante alt.	8.0

Capacidade de carga (US)

mph / psi	145
15	15655

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.