



TR 118

Descripción

TR 118 ha sido proyectado para máquinas de riego. TR 118 se caracteriza por una carcasa reforzada y un número mayor de tacos que aseguran una vida operativa más larga del neumático.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	14.9-24
LI/SS	128;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	380
DT (mm)	1265
REC (mm)	566
CR (mm)	3742
Llanta rec.	W 13
Llanta alt.	W 12; W 11
ECE	E11-106R-004420
Código TRA	R1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.80	2.35
30	1800	---
CREEP	---	3375

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.