



EARTHMAX SR 45 H2

Descrição

EARTHMAX SR 45 H2 é um pneu radial All Steel projetado particularmente para dumpers rígidos. O desenho único do piso do pneu, com profundidade E-4, reduz o desgaste e minimiza vibrações e ruídos. EARTHMAX SR 45 H2 é ideal para todas as operações que exigem tração e estabilidade. Graças à estrutura All Steel, o pneu assegura uma excelente resistência a lacerações e furos, bem como um ciclo de vida mais prolongado. Disponível com composto de borracha padrão, resistente aos cortes ou a calor.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido



Versão HEAT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 24.00R35

LI/SS 209;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	2180
RCS (mm)	978
CR (mm)	6597
Jante rec.	17.00/3.5
Código TRA	E4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.