



CON STAR

Descrizione

CON STAR è particolarmente idoneo per pale compatte e sollevatori telescopici nelle applicazioni agro-industriali, di sollevamento e di carico. Lo pneumatico è caratterizzato da un'ottima trazione abbinata ad una stabilità eccellente verticale ed orizzontale. CON STAR è stato realizzato con una mescola particolarmente resistente ad ogni tipo di taglio che contribuisce ad un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

UM

IS Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pala compatta, Industriale ■ Pala compatta



Versione	INDUSTRIAL
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	500/70-24
LI/SS	164;A8

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	505
DT (mm)	1300
RCS (mm)	579
CR (mm)	3926
Cerchio cons.	DW 16 L
Cerchio alt.	DW 15 L; DW 18 L
ECE	E11-106R-003031

Portata (IS)

km/h / bar	4.00
40	5000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.