



IS standard



GROWING TOGETHER

WASTEMAX



PRODUKTDATENBLATT



Solid



WASTEMAX

WASTEMAX ist ein Vollreifen, der von BKT für Radlader entwickelt wurde, die auf Schrottplätzen, Abbruchbaustellen und in Abfallbehandlungsanlagen eingesetzt werden. Die Vollgummikonstruktion des Reifens reduziert erheblich das Risiko von Reifenschäden durch Schnitte, Durchstiche sowie durch scharfe Trümmerteile verursachte Ausbrüche und macht WASTEMAX zu einer äußerst kosteneffizienten Lösung. Darüber hinaus bietet die besonders schnitt- und durchstichfeste Gummimischung außergewöhnlichen Schutz gegen abrasive Materialien, während das tiefe Profilmuster die Lebensdauer des Reifens maximiert und Maschinenstillstand reduziert. WASTEMAX verfügt über eine verstärkte Wulststruktur, die Felgeschlupf bei anspruchsvollen Abfallumschlagarbeiten verhindert. Zusätzlich bieten die Öffnungen in der Seitenwand eine hervorragende Dämpfungswirkung, die eine ruhigere Fahrt und verbesserten Komfort für den Fahrer bei langen Betriebsstunden gewährleistet.

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil



verstärkter Wulst



glatter Reifen



spezielle antistatische
Gummimischung

Performance



Beständigkeit



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Stabilität

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	23.5 - 25 (605/80 - 25)	-	-	-	-	STD	-	600	1630	-	-	216	19.50/2.5	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung