



IS standard



FS 216



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

LS-2



FS 216

 FS 216 se caracteriza por el robusto dibujo de los tacos, con una angulación optimizada y más ancha para potenciar las prestaciones relativas a la tracción en los vehículos forwarder (autocargadores) y las máquinas arrastradoras (skidder). Este neumático ofrece una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, incluso en las condiciones operativas más críticas, asegurando en todos los casos la máxima protección contra posibles daños.

Technologies



Talón reforzado

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a la perforación



Auto limpieza



Tracción

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 A	-	467	1476	682	4433	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	20	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	14	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TL	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	12	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TT	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	20	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	26	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	14	TL	-
Ø 30"	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	10	TT	-
	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	14	TT	-
Ø 32"	24. 5 - 32	DH 21	DH 21 B	622	1831	805	5380	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	26	TL	-

SB: Steel Belted

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Technologies



Performance



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 32"	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	20	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	32	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	20	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	24	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	30	TL	-
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	10	TT	-
	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	14	TL	-

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura

