



IS standard



GROWING TOGETHER

GF 304



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



GF 304

 GF 304 es un neumático idóneo para las aplicaciones para los carritos de golf. GF 304 asegura el máximo confort y una óptima protección de la turba. GF 304 también está disponible en la versión "aramid belted", con cinturones de aramida para proporcionar una mayor resistencia a la perforación.

Performance



Protección del campo

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	AB	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	4	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	216	460	202	1334	STD	6	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura