



## FL 630 SUPER

### Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	580/65R22.5
LI/SS	174;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94073221
LS (in)	22.9
DT (in)	52.2
RCS (in)	23.4
CR (in)	159.8
Jante rec.	AG 18.00
Jante alt.	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-008289

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73	80	87
45	4310	5380	6050	7000	7940	8740	9560	10490	11170	11840	12640	13450
40	4730	5910	6650	7680	8720	9600	10490	11530	12270	13010	13890	14770
30	5730	7150	8050	9300	10550	11630	12700	13950	14850	15740	16810	17880
25	6440	8050	9050	10450	11860	13060	14270	15670	16690	17690	18890	20090
15	7470	9350	10520	12150	13780	15180	16580	18220	19380	20550	21950	23350
5	8510	10640	11970	13830	15700	17280	18880	20740	22070	23400	25000	26590

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.