



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION TR 678



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



173

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Auto limpieza



Tracción



FLOTATION TR 678

 FLOTATION TR 678 ha sido particularmente desarrollado para la maquinaria agrícola y los remolques tanto para carretera como fuera de carretera. Permite transportar cargas pesadas a bajas presiones, asegurando al mismo tiempo una reducida compactación del suelo. Este neumático garantiza una excelente tracción y óptimas propiedades de auto-limpieza.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 12"	320/60 - 12	10.50 I	-	328	689	327	2111	STD	-	TT	120 A8	132 A8
Ø 15.5"	280/60 - 15.5	8.0	-	275	750	357	2250	STD	-	TL	115 A8	
	280/60 - 15.5	8.0	-	275	750	357	2250	STD	-	TL	128 A8	
Ø 20"	500/45 - 20	16.00 DC	-	495	980	-	-	STD	-	TL	148 A8	160 A8
Ø 22.5"	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	DB	20	TL	157 A8	169 A8
	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	DB HD	20	TL	157 A8	169 A8
	600/40 - 22.5	AG 20.00	-	615	1085	483	3264	IND	20	TL	157 A8	169 A8
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	STD	20	TL	166 B	
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	SB	20	TL	166 B	
	650/45 - 22.5	AG 20.00	-	650	1150	502	3302	STD	-	TL	160 D	
	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	707	1165	545	3624	SB	-	TL	173 A8	
	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	707	1165	-	-	A + SB	-	TL	173 A8	

STD: Standard - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty - IND: Industrial - SB: Steel Belted - A + SB: Aramid + Steel Belted

Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling