



IS standard



GROWING TOGETHER

# RM 2002



PRODUKTDATENBLATT



Bias

# RM 2002



 RM 2002 eignet sich für Transportarbeiten mit Anhängern und Leicht-LKWs auf und abseits der Straße. Er gewährleistet lange Beständigkeit und hervorragende Leistung während des gesamten Produktlebenszyklus. Die Ausführung "industrial" ist ideal für Pick & Carry Kräne.

## Performance



Beständigkeit

|       | Größe      | TT/TL | PR | LI/SS | Ausf. | S.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | FELGE      |             |
|-------|------------|-------|----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|       |            |       |    |       |       |  |  |  |  | Empfohlene | Zugelassene |
| Ø 20" | 11.00 - 20 | TT    | 16 | -     | STD   | 302                                                                               | 1101                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | 8.0        | 7.5 ; 8.5   |
|       | 11.00 - 20 | TT    | 18 | -     | STD   | 302                                                                               | 1101                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | 8.0        | 7.5 ; 8.5   |
|       | 11.00 - 20 | TT    | 18 | -     | IND   | 302                                                                               | 1101                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | 8.0        | 7.5 ; 8.5   |
|       | 11.00 - 20 | TT    | 16 | -     | IND   | 302                                                                               | 1101                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | 8.0        | 7.5 ; 8.5   |
|       | 12.00 - 20 | TT    | 18 | -     | STD   | 315                                                                               | 1145                                                                                | 534                                                                                 | 3538                                                                                | 8.5        | 8.0 ; 9.0   |

STD: Standard - IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung