



RIB IMPLEMENT (B)

Descriere

UTENSUL RIB (B) a fost special concepută pentru utilaje agricole. Această anvelopă ideală pentru agricultura modernă este fabricată dintr-un compus rezistent la miriște, care oferă o protecție excelentă la perforare. RIB IMPLEMENT (B) este o anvelopă cu model de benzi de rulare cu 5 nervuri, cu o carcasă puternică pentru o durată de viață mai lungă. Este alegerea potrivită pentru toate condițiile de operare, care necesită o capacitate mare de încărcare împreună cu rezistență scăzută la rulare. nbsp;



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Mașini de implementare

Version

STANDARD

Tire Type

TT

Dimensiune anvelopă

49-20

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	425
OD (mm)	1200
Rim Rec	13.0
Rim Alt	14.0
ECE	E11-106R-004653

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.0
40 FR	4250
50 FR	3750
40 DW	3000
50 DW	2725

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate. Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.