



TF 8181



Beschreibung

Der TF 8181 Reifen wurde zum Feld- und Straßeneinsatz für 2WD Traktoren zur Bodenbearbeitung und für Transportanwendungen entworfen. Dieser Reifen bietet ein ausgezeichnetes Lenkverhalten.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ 2WD-Traktor, Industriell ■ Anhänger

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.50-20
LI/SS	97;A6

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	180
AD (mm)	865
SLR (mm)	409
RU (mm)	2578
Felge empf.	5.00 F
Felge alt.	4.00 E; 5.50 F
ECE	E4-106R-001964
TRA-Code	F2

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.10
30	730

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.