



FL 630 SUPER



FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

710/50R26.5

170;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 727 |
| OD (mm) | 1383 |
| SLR (mm) | 626 |
| RC (mm) | 4237 |
| Rim Rec | AG 24.00 |
| Rim Alt | AG 20.00 |
| ECE | E11-106R-003009 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 70 | 1745 | 2020 | 2290 | 2780 | 3220 | 3710 | 4200 | 4525 | 5015 | 5450 |
| 65 | 1920 | 2220 | 2520 | 3060 | 3540 | 4080 | 4620 | 4980 | 5520 | 6000 |
| 50 | 2325 | 2690 | 3050 | 3705 | 4285 | 4940 | 5595 | 6030 | 6680 | 7260 |
| 40 | 2615 | 3025 | 3430 | 4165 | 4815 | 5550 | 6285 | 6775 | 7510 | 8160 |
| 25 | 3035 | 3510 | 3985 | 4835 | 5595 | 6450 | 7300 | 7870 | 8725 | 9480 |
| 10 | 3460 | 4000 | 4540 | 5510 | 6375 | 7345 | 8320 | 8965 | 9940 | 10800 |

25-03-2026