



XL GRIP ULTRA

Beskrivning

XL GRIP ULTRA är ett däck med vinkelskikt som lämpar sig särskilt väl för väg- och terränggående lastbilar under tunga användningsförhållanden såsom gruvsdrift, stenbrott och byggarbetsplatser. Det oriktade mönstret ger utmärkt dragförmåga framåt och i sidled. Däcket har ett starkt hölje av nylon med förstärkta förankringsstag och en speciell gummiblandning som gör det utomordentligt skär- och punkteringsbeständigt, med utmärkt hållbarhet och slitstyrka utöver de bästa självrensande egenskaperna, även på stenigt underlag.



UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

OTR ■ Väg- och terränggående lastbil

Version

STANDARD

Tire Type

TT

Däckstorlek

11.00-20

LI/SS

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1115
SLR (mm)	529
RC (mm)	3368
Rim Rec	8.0
Rim Alt	7.5

Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.60
90 LS/LD	3000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.