



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idôneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão STEEL BELTED

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 600/55R26.5

LI/SS 165;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	611
DT (mm)	1333
RCS (mm)	606
CR (mm)	4078
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001414

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1505	1740	1970	2395	2770	3190	3615	3895	4315	4690
65	1650	1910	2165	2630	3040	3505	3970	4275	4740	5150
50	2000	2310	2620	3180	3680	4240	4805	5180	5740	6235
40	2245	2595	2945	3575	4135	4765	5395	5815	6445	7005
25	2605	3015	3420	4155	4805	5540	6270	6760	7490	8140
10	2970	3435	3895	4730	5470	6305	7140	7695	8530	9270

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.