



IS standard



RIB 774 (C)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



139

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



RIB 774 (C)

 RIB 774 (C) es un neumático de sección baja con base estrecha (narrow) para maquinaria agrícola. Este neumático es ideal para aplicaciones de recogida de heno y de transporte con empacadoras de heno y remolques por carretera y fuera de carretera. Este neumático asegura una capacidad elevada de carga y un amplio ciclo de vida del producto.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	455	845	387	2518	STD	10	TL	-	138 A8
Ø 17.5"	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling