



IS standard



GROWING TOGETHER

PRO RIB F2M



PRODUKTDATENBLATT



F-2M



A8



Performance



Lenkkontrolle



 PRO RIB F2M ist ein Landwirtschaftsreifen für 2WD Traktoren bei der Bodenbearbeitung. Er eignet sich besonders für alle Arbeiten, die einen hohen Level an Manövrierbarkeit verlangen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 15"	9.5 L - 15 SL	7.00	8 LB	240	780	364	2325	STD	8	TL	102 A8
	11 L - 15 SL	8 LB	10 LB	280	795	370	2370	STD	8	TL	106 A8
Ø 16"	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	IND	8	TT	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	STD	8	TL	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	STD	8	TT	110 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TL	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	IND	8	TT	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TT	114 A8
Ø 16.1"	14 L - 16.1 SL	W 11 C	-	355	980	453	2920	STD	12	TL	127 A8
	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	430	1072	-	-	STD	10	TL	129 A8

STD: Standard - IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung