



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 939



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



EM 939

EM 939 ha sido específicamente desarrollado para las excavadoras para aplicaciones en la construcción de carreteras. El neumático ofrece un dibujo de la banda de rodadura más profundo con más tacos que aseguran una vida prolongada del neumático. El diseño de los tacos ofrece excelente tracción para las operaciones por carretera y fuera de la carretera. El neumático proporciona excelente tracción lateral, así como óptimas propiedades de auto-limpieza. El dibujo de la banda de rodadura garantiza una excelente resistencia a los cortes y los desgarros, mientras la carcasa robusta asegura una prolongada vida de servicio.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	280	1075	-	-	7.5	7.0;8.0

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura