



DESERT KING

Descrição

O DESERT KING adequa-se à utilização em terra solta, terrenos arenosos e aplicações de pavimentação com veículos de utilização no deserto. O design otimizado do piso em nervuras oferece excelente flutuação e estabilidade na direção. A lona de carcaça forte em nylon e o talão de uso intensivo foram desenvolvidos especificamente para a utilização com baixa pressão. O DESERT KING também oferece elevada resistência aos furos e maior duração.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

OTR ■ Veículos de utilização no deserto



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

21.00-25DT

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94067633
LS (in)	22.4
DT (in)	65.4
RCS (in)	27.9
CR (in)	193.1
Jante rec.	15.00/3.0
Código TRA	E7

Capacidade de carga (US)

mph / psi	36
5	21500
30	14800
40	12300

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.