



XL GRIP (BHL)

Descripción

XL GRIP (BHL) ha sido particularmente desarrollado para las cargadoras retroexcavadoras que se utilizan en las operaciones ms difíciles de excavación, apisonado y carga. El dibujo no direccional de la banda de rodadura asegura una ptima tracción y estabilidad. La mezcla especial de la banda de rodadura se traduce en una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones, prolongando la vida de la banda de rodadura.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora retroexcavadora



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

12.5/80-18

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94050376
AS (in)	12.0
DT (in)	38.6
Llanta rec.	W 9
Llanta alt.	11

Capacidad de carga (US)

mph / psi	54
5 FR	8180
15 FR	6960
20 FR	6550
25 FR	5840

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.