



TR 463

Descrição

TR 463 foi especialmente desenvolvido para retroescavadoras e tratores industriais. Realizado com um composto de borracha superior do piso do pneu, junto com uma carcaa robusta em nylon, o pneu garante os melhores resultados nas aplicaes industriais e OTR, bem como nos estaleiros. TR 463 assegura uma trao excelente para as rodas motrizes.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Retroescavadora



INDUSTRIAL

	TL
Medida do pneu	18.4-26
LI/SS	158;A8

Dimensões IS Standard

	480
	1425
	637
	4215
	DW 16 L
	DW 15 L
	E11-106R-0011590
	R4
km/h / bar	2.90
40	4250

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.