



## AGRIMAX RT 955



### Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

### UM

US Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 230/95R48

LI/SS 136;A8/B

## Dimensiuni US Standard

|          |                |
|----------|----------------|
| USA Code | 94021864       |
| SW (in)  | 9.0            |
| OD (in)  | 65.2           |
| SLR (in) | 31.2           |
| RC (in)  | 200.2          |
| Rim Rec  | W 7            |
| Rim Alt  | W 8            |
| ECE      | E4-106R-000778 |
| TRA Code | R1             |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 12   | 17   | 23   | 29   | 35   | 41   | 46   | 52   | 58   | 64   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30        | 1930 | 2520 | 3060 | 3360 | 3560 | 3900 | 4250 | 4600 | 4930 | -    |
| 25        | 1930 | 2520 | 3060 | 3360 | 3560 | 3900 | 4250 | 4600 | 4930 | -    |
| 20        | 2070 | 2700 | 3280 | 3600 | 3810 | 4190 | 4550 | 4930 | 5290 | -    |
| 5         | 2300 | 2900 | 3560 | 4230 | 4890 | 5040 | 5630 | 6230 | 6820 | 7410 |

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.