



IS standard



GROWING TOGETHER

# SNOW - RIDE (B)



ÜRÜN VERİ SAYFASI

# SNOW - RIDE (B)



**C** SNOW-RIDE kış koşullarında yol yapımı uygulamalarında çalışan mini yükleyiciler için özellikle uygundur. Mükemmel çekiş sağlar ve buzlu ve karlı çalışmalar için idealdir. Özel olarak tasarlanan sırt deseni sayesinde patinaj riski ortadan kalkar.



## Teknolojileri



Kar Deseni

## Performans



Kesilme ve Kopma Direnci



Dayanıklılık



Ağır Hizmet



Buz ve Kar



Stabilite

	Lastik ebadı	Tip	PR	LI/SS	Sürüm	K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	JANT	
										Önr.	Alt.
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	NEWSIZE										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW 14 L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW 15 L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk