



TR 135

Descripción

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor, Industria ■ Remolque



Versión	HD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	14,9-28
LI/SS	133;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94052776
AS (in)	14.9
DT (in)	53.7
REC (in)	25.0
CR (in)	164.2
Llanta rec.	W 13
Llanta alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004095
Código TRA	R1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	38
25	4540

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.