



FLOTATION 648

Описание

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	600/50-22.5
LI/SS	

Размеры IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1170
SLR (mm)	510
RC (mm)	3501
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002275

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.70	2.80	2.90
10 FR	7315	7475	7630
20 FR	6585	6730	6865
30 FR	5850	5980	6105
40 FR	5225	5340	5450
50 FR	4705	4805	4875
10 DW	5200	5315	5425
20 DW	4680	4780	4885
30 DW	4160	4250	4340
40 DW	3715	3795	3875
50 DW	3345	3415	3450

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.