



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 E3 (L)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



EM 937 E3 (L)

 EM 937 (E-3/L-3) wurde speziell zum Einsatz von Ladern und Baggerladern in Bagger- bzw. Ladeanwendungen entworfen, je nach Größe. Der Reifen wartet mit ausgezeichneter Beständigkeit und hervorragende Schnitt- und Reißfestigkeit auf.

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 24"	14.00 - 24	TT	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
Ø 25"	14.00 - 25	TT	12	-	STD	390	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	AB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	A + SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted - A+SB: Aramid + Steel Belted - SB: Steel Belted

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung