



TR 393

Descrizione

TR 393 è stato specialmente sviluppato per presse per balle di fieno, spargitori e attrezzi agricoli su strada e fuori strada. Il particolare disegno del battistrada assicura ottime proprietà di galleggiamento e autopulitura nonché una lunga vita operativa. Grazie alla larga area di contatto, TR 393 offre eccellente trazione e minimizza la compattazione del suolo.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	16.5L-16.1SL
LI/SS	128;B

Dimensioni US Standard

Codice USA	94053261
LS (in)	16.5
DT (in)	40.4
RCS (in)	18.1
CR (in)	116.8
Cerchio cons.	W14C
Cerchio alt.	W14CH
ECE	E11-106R-007109
Codice TRA	I2

Portata (US)

mph / psi	24
30	3960

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.