



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 484



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-3



B



223



Technologies



All Steel



Cintos em aço



Alta velocidade

Performance



Tração



Superfície rochosa dura



Autolimpeza



Durabilidade



EARTHMAX SR 484

RADIAL OTR TIRES

 O EARTHMAX SR 484 é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os camiões basculantes rígidos para o transporte em minas. Apresenta um design exclusivo do piso E-3, com um composto especial que garante excelente proteção em condições difíceis e rochosas, bem como melhor tração e propriedades fantásticas de autolimpeza. A construção integralmente em aço com lonas de cima em aço de várias camadas permite a melhor proteção com os choques, fadiga e a perfuração das rochas, melhorando o tempo de atividade e aumentando a produtividade. O EARTHMAX SR 484 inclui um design quadrado que maximiza o contacto com o solo, garantindo excelente manobrabilidade e estabilidade. Este pneu da BKT foi concebido especialmente para a utilização a velocidades mais altas e a longas distâncias.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	CRC	525	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	HRC	710	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	STD	610	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento