



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 57



FICHE PRODUIT



Radial

L-5



A2

204

Technologies



All Steel



Dessin à blocs

Performance



Durabilité



Traction



Résistance aux coupures



Stabilité



EARTHMAX SR 57

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 57 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) particulièrement conçu pour les chargeurs, bulldozers et les véhicules utilitaires utilisés dans les mines souterraines. Ce pneu assure une traction supérieure, ainsi que stabilité et confort sur les terrains rugueux et rocheux. La bande de roulement extra profonde L-5, associée au mélange avec formule spéciale UMS (underground mine service), lui assure une résistance supérieure à l'usure ainsi qu'une excellente résistance contre les coupures dues aux rochers et les crevaisons.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 15"	7.50 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	223	845	-	-	46	6.00	6.50
	8.25 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	240	880	-	-	47	6.50	7.00
	10.00 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	278	916	-	-	48	7.50	7.00
Ø 20"	10.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	272	1105	-	-	48	7.50	-
	12.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	318	1180	-	-	56	8.50	-
Ø 25"	18.00 R 25	TL	L-5	**	204 A2	CRC	-	515	1651	-	-	80	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement