



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 705



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



156

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



AW 705

 AW 705 ha sido desarrollado para maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de heno que se utilizan en los trabajos del campo y en el transporte. Es idóneo para utilizarlo en la agricultura moderna gracias a durabilidad superior y una capacidad de carga elevada.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 16"	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	14	TT	-	142 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	10	TL	-	134 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	10	TT	-	134 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	14	TL	-	142 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	SPL	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	STD	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	STD	12	TL	-	138 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	STD	14	TL	-	141 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	382	2604	STD	18	TL	-	146 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	382	2604	STD	26	TL	-	155 A8
Ø 18"	15.0/70 - 18	13.00	13; W13	405	1010	447	3092	STD	12	TL	-	145 A8
	15.0/70 - 18	13.00	13; W13	405	1010	447	3092	STD	14	TL	-	148 A8
	15.0/70 - 18	13.00	13; W13	405	1010	447	3092	STD	16	TL	-	151 A8
Ø 20"	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	408	1075	480	3155	STD	12	TT	-	151 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	414	1085	483	3342	STD	12	TL	-	151 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	408	1075	480	3155	STD	14	TT	-	154 A8

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 20"	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	SPL	14	TL	-	154A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	STD	14	TL	-	154A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC ; 13 SDC ; 14	408	1075	480	3155	STD	16	TL	-	156A8
Ø 22.5"	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; AG 13.00	405	1016	443	3072	STD	18	TL	-	154A8
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; AG 13.00	405	1016	443	3072	SR	20	TL	-	156A8

STD: Standard - SR: Stubble Resistant - SPL: Special



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling