



DESERT KING

Descrizione

DESERT KING è ideale per terreni morbidi, terreni sabbiosi e applicazioni di pavimentazione con truck da deserto. Il design ottimizzato del battistrada con nervatura offre un galleggiamento e una stabilità direzionale eccellenti. La robusta carcassa in nylon e il tallone per impieghi gravosi sono sviluppati in modo specifico per operazioni a bassa pressione. DESERT KING presenta anche un'elevata resistenza alle forature e una maggiore durata.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

OTR ■ Truck da deserto



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	21.00-25DT
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	570
DT (mm)	1660
RCS (mm)	708
CR (mm)	4906
Cerchio cons.	15.00/3.0
Codice TRA	E7

Portata (IS)

km/h / bar	2.50
10	9750
50	6700
65	5600

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.