

# MAGLIFT PREMIUM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



Solid



# MAGLIFT PREMIUM

**MAGLIFT PREMIUM** - это цельнолитая шина, специально разработанная для тяжелых вилочных погрузчиков, которые эксплуатируются в портах, на горнодобывающих предприятиях и складах металлолома. Сверхвысокий (на 25 выше, чем у стандартной версии шины), агрессивный и прочный рисунок протектора обеспечивает выдающееся продольное и поперечное сцепление, а также отличную управляемость. Благодаря уникальной резиновой смеси протектора эта шина демонстрирует отличную устойчивость к порезам и разрывам, что значительно продлевает срок ее службы. В число ее достоинств также входят низкое сопротивление качению и плавный ход.

## Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора

## Характеристики



Комфорт



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	STD-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	163	664	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	163	664	-	-	5.00 S - 12	-

STD: Стандартная - LIP: LIP Версия - LIP-NM: LIP Non Marking - STD-NM: Стандартная Non Marking



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения